

# HEXABAC F1

## NOTICE TECHNIQUE

Tél. +33.(0)5.61.39.07.07

Fax. +33.(0)5.61.39.14.63

E-Mail:cosbat@wanadoo.fr

Site Internet : www.cosbat.fr

*Utilisez les biocides avec précaution.*

*Avant toute utilisation, lisez l'étiquette, les instructions ci-jointes et les informations concernant le produit.*

### DESIGNATION

**HEXABAC F1** est une émulsion préventive à base organique, **INSECTICIDE**, **ANTI-TERMITES**, **FONGICIDE** et **ANTI-BLEU** pour tous bois exposés ou non aux intempéries sans contact avec le sol, à diluer à 10 % avec de l'eau soit :  
( 10 L. d'**HEXABAC F1** pour 90 litres d'eau ).

### CLASSES DE RISQUE

**HEXABAC F1** correspond aux classes de risques biologiques 1 et 2 suivant la norme EN335.

### APPLICATIONS

**HEXABAC F1** s'emploie par trempage court (de 1 à 5 minutes suivant les sections de bois). Les bois à traiter doivent être propres. En cas de recoupes ou d'entailles, faire un traitement complémentaire.

Peut être utilisé par pulvérisation, badigeonnage ou aspersion sous tunnel.

### SECHAGE

Après égouttage, maintenir les bois sous abri pendant 3 ou 4 heures. Le séchage est assuré entre 15 et 48 heures. Les bois traités peuvent être mis en contact avec des supports poreux (plâtre, etc) peints ou vernis.

### CONSOMMATION

Suivant la section des bois, en moyenne : de 15 à 20 litres au m<sup>3</sup> de produit dilué.

TYPE DE PREPARATION : TP8 – Produits de protection du bois.

### SUBSTANCES ACTIVES

N° CAS	N° CE	Substance active	Concentration % m/m
68424-85-1	270-325-2	COMPOSES DE L'ION AMMONIUM QUATERNAIRE , ALKYL EN C 8-18BENZYLDMETHYLES, CHLORURES	21.76
52315-07-8	257-842-9	CYPERMETHRINE CIS/TRANS+/-40/60	1.20

### CARACTERISTIQUES

Aspect du concentré	:	Incolore
Aspect de la solution	:	Incolore (ne colore pas le bois)
Marquage	:	Avec un colorant (nous consulter)
Densité du concentré	:	1,020
Densité de la solution	:	1,017
pH du concentré	:	5,4
pH de la solution Pae	:	7,5
Point éclair	:	Ininflammable



*La protection rapprochée de vos bois*

.../...

## **CONTROLE**

Un autocontrôle s'effectue à l'aide d'un réfractomètre.  
Les bacs de trempage sont à protéger de la pluie.

## **ASSURANCES**

Garantie responsabilité civile professionnelle et garantie décennale fabricant auprès des assurances ALLIANZ sous le numéro 4527591. Cette garantie a vocation à couvrir, conformément à l'article 1386.16, la Responsabilité du produit pendant 10 ans.  
Nous tenons à votre disposition des carnets de bons de garantie (proportionnelle à votre consommation).

## **CONDITIONNEMENT**

**HEXABAC F 1** est conditionné en container de 1 000 Litres et fût de 230 Litres.

## **RECOMMANDATIONS**

- \* Ne pas traiter en cas de gel et éviter de traiter les bois gelés.
- \* La solution peut se prendre en masse en cas de gel. Après dégel, il suffit d'agiter le mélange qui est réversible au gel.
- \* Il est recommandé de lasser les bois avant immersion.
- \* Il est recommandé de procéder au curage des bacs, en moyenne une fois par an, pour éviter l'accumulation de sciures, etc...
- \* Toutes les espèces de chauves-souris et de martinets étant protégées, veillez à ce qu'ils ne soient pas exposés à ce produit.

## **GARANTIE**

**HEXABAC F1** est conforme aux NORMES EUROPEENNES. Les essais ont été effectués par les laboratoires E.M.P.A. en Suisse et le CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL département du C.I.R.A.D. à Montpellier (figurants sur la liste des laboratoires reconnus par le C.T.B.).

## **HYGIÈNE ET SÉCURITÉ**

Corrosif. – Dangereux pour l'environnement. -Très toxique pour les organismes aquatiques. -Provoque des brûlures. -Conserver sous clef et hors de portée des enfants. -En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. -Ne pas jeter les résidus à l'égout. Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage. -En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette). Éviter le contact avec les yeux. -Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé. -Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et du savon. -En cas d'ingestion, rincer la bouche avec de l'eau (seulement si la personne est consciente). -Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation.

Pour de plus amples informations, merci de consulter notre fiche de données de sécurité.

- \* Respecter la réglementation relative à l'environnement.
- \* Prévoir une cuve de rétention.

## **ASSISTANCES**

Nos commerciaux et techniciens sont à votre service pour vous conseiller et vous assister.

**NE PAS MELANGER AVEC TOUT AUTRE PRODUIT DE TRAITEMENT DES BOIS**  
\* nous consulter \*

Les informations ci-dessus n'ont d'autre but que de faciliter l'utilisation de l'**HEXABAC F1**. Ils reflètent la réglementation en vigueur et résultent de nos expériences. Nous ne pouvons donner aucune garantie au moment de son utilisation puisque les conditions de mise en œuvre échappent à notre contrôle.

**FABRICATION FRANÇAISE**

