

Entretient en
1 couche tout
"bois composite"

Tous types de
bois composites
extérieurs exposés
depuis plus de 6 mois

Ravive la couleur
du matériau

Rénove les surfaces
ternies, délavées ou
blanchies
par les intempéries
et le soleil

Utilisation simple
et rapide

Sans odeur

Rénovateur Terrasses Composites



DESTINATION ET PRÉSENTATION

- Le RÉNOVATEUR TERRASSES COMPOSITES BLANCHON a été spécialement mis au point pour raviver la couleur et rénover la surface blanchie, délavée ou ternie par les intempéries et le soleil.
- Il s'applique sur tous les bois composites utilisés en extérieur et exposés depuis plus de 6 mois.
- D'une application simple, il préserve l'aspect d'origine des terrasses.
- Le RÉNOVATEUR TERRASSES COMPOSITES imprègne la surface du matériau, retarde l'encrassement et facilite le nettoyage.
- Le RÉNOVATEUR TERRASSES COMPOSITES est disponible en incolore.

MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION

- **IMPORTANT** : pour une imprégnation optimale du bois composite, s'assurer que le bois est sec (3 jours minimum de beau temps chaud avant l'application) et qu'il n'y aura pas de risque de pluie dans les 24 h. Ne pas appliquer en plein soleil, ni par une température supérieure à 28°C. Ne pas utiliser sur sols en matière plastique.
- Nettoyer le sol avec le NETTOYANT TERRASSES BLANCHON, rincer généreusement et laisser sécher.
- Bien agiter l'emballage avant l'utilisation.
- Appliquer 1 couche fine dans le sens des lames, au spalter (brosse large) ou au rouleau, en apportant un soin particulier aux rainures et extrémités. Lisser avec un spalter sec pour obtenir un très bel aspect, sans surbrillances.
- Si besoin, appliquer une 2^{ème} couche après 2 heures.
- Remise en circulation des lieux après 6 heures.
- Le RÉNOVATEUR TERRASSES COMPOSITES ne s'écaille pas, s'entretient avec le NETTOYANT TERRASSES et se rénove par lui-même.

Nettoyage des ustensiles

- Immédiatement après usage, avec de l'eau.
- Protégeons l'environnement :
 - Essorer soigneusement le matériel après l'application ; bien l'essuyer.
 - Le rincer avec très peu d'eau dans un récipient ; laisser cette eau s'évaporer.
 - Le résidu sec peut alors être jeté normalement à la poubelle.
 - Bien refermer l'emballage après l'usage.
 - Déposer le contenant vide en déchetterie.
 - Ne pas rejeter les résidus à l'égout.

SÉCHAGE ET MISE EN SERVICE

- Séchage : 2 heures.
- Trafic léger : après 6 heures.

RENDEMENT

- 12 m² au litre par couche.

Blanchon

Rénovateur Terrasses Composites

DONNÉES TECHNIQUES	
DESTINATION	IMPRÉGNATION DE TOUS BOIS COMPOSITES EN EXTÉRIEUR
CLASSIFICATION AFNOR	Sans objet
DENSITÉ	1.006 (à 20°C, selon NF T 30020)
INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES	Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante (disponible sur www.blanchon.com ou sur www.quickfds.com)
SÉCHAGE	2 heures
CONSERVATION	Non inflammable. Stocker à l'abri du gel (attention au stockage dans les véhicules)

Fiche Technique validée par le Service Technique et diffusée en Décembre 2017.
Conçu, mis au point et fabriqué en France.
Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif.
Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits.
Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.

50, 8^{ème} Rue - CS 60019
69800 SAINT-PRIEST CEDEX
Tél. 04 72 89 06 06 – Fax : 04 37 54 24 21
Export Lines: Tél. : + 33 (0) 472 89 06 09
Fax : + 33 (0) 472 89 06 02



BLANCHON SAS - Société par Actions Simplifiée au capital de 4 258 258 €
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z
e-mail : blanchon@blanchon.com - Site internet : www.blanchon.com